

SCHEDA TECNICA

**VERNITAL FIRESTOP
FLOOR/2**

COD. 45310002

- o Vernice bicomponente ignifuga di classe 1
- o Omologata dal Ministero dell'Interno Centro Studi ed Esperienze Capannelle (Roma)

Descrizione	Vernice poliuretanica bicomponente di classe 1 per la protezione dal fuoco. Buona resistenza agli agenti chimici, al calpestio, all'abrasione.		
Impiego	Idonea per la verniciatura di pannelli in legno, quali parquet, pedane, scale, palchi, mobili ed arredi.		
Dati fisici			
Aspetto del Film	Opaco		
Colore	Trasparente		
Componenti	2		
Indurimento	Fisico per evaporazione e reazione chimica fra i due componenti		
Peso specifico	1,020 gr/ml (A + B)		
Volume dei solidi	48%		
VOC	471 gr/litro		
Diluyente	cod. 45100148 0 - 10%		
Preparazione del prodotto	Comp. A	cod. 45310002	100
	Comp. B	cod. 45120200	50
Resa	Per ottenere la classe 1 di reazione al fuoco, i materiali legnosi devono essere trattati con 400 gr/mq		
Applicazione	<p><u>Spruzzo, pennello</u> Accertarsi che la temperatura sia compresa tra 10°C - 30°C e l'umidità relativa sia inferiore al 70%. Applicare una prima mano di ancoraggio. Dopo la completa essiccazione, carteggiare con carta abrasiva grana 300 - 400. Procedere con le successive mani fino a un consumo totale di 400 gr/mq.</p>		
Tempi di essiccazione ed indurimento	Asciutto:	5 - 6 ore a 20°C	
	Calpestabile:	24 ore	

Durata in magazzino

Comp. A	24 mesi
Comp. B	6 mesi

Avvertenze

Il prodotto deve essere miscelato accuratamente. Un eventuale residuo di fondo può compromettere le proprietà estetiche ed autoestinguenti. Il prodotto presenta sensibilità all'umidità, evitare quindi l'applicazione in ambienti umidi.