

SCHEDA TECNICA

**VERNITAL FIRESTOP
WOOD/3**

COD. 50310003

- Vernice ignifuga monocomponente trasparente di classe 1
- Omologata dal Ministero dell'Interno Centro Studi ed Esperienze Capannelle - Roma

Descrizione	Vernice monocomponente a base di polimeri autoestinguenti che impediscono la propagazione della fiamma di classe 1.
Impiego	Idonea per la protezione al fuoco di rivestimenti in legno per interni.
Dati fisici	
Aspetto del Film	Opaco
Colore	Trasparente
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dei solventi
Peso specifico	1,050 gr/ml
Volume dei solidi	34%
VOC	568 gr/litro
Diluyente	Cod. 10100130 5-10%
Tempo di sovrapplicazione	6 ore minimo
Tempo di indurimento	12 ore
Consumo	400 gr / mq per ottenere la classe 1 di reazione al fuoco.
Applicazione	Spruzzo, pennello, rullo Prima di procedere all'applicazione su legno accertarsi che il supporto sia ben asciutto e pulito. Applicare una prima mano di pittura con un consumo di 200 gr/mq. Dopo circa 6 ore una seconda mano di finitura per un totale di 400 gr/mq.
Avvertenze	Il prodotto deve essere miscelato accuratamente. Un eventuale residuo di fondo può compromettere le proprietà estetiche ed autoestinguenti. Il prodotto presenta sensibilità all'umidità, evitare quindi l'applicazione in ambienti umidi.